



ARTICIMO® IMPRIMÉ
Béton décoratif

Articimo® Imprimé

Béton pour aménagements de sols décoratifs destinés à être imprimés ou pochés

APPLICATIONS

Voiries piétonnes, pistes cyclables, ronds-points, ralentisseurs, passages piétons, allées de parcs et jardins, terrasses, rampes d'accès aux personnes à mobilité réduite.

AVANTAGES



Confort

- Surface facile à entretenir.



Santé & Sécurité

- Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit.



Performance

- Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud.



Environnement

- Intégration parfaite dans le paysage aussi bien en milieu urbain que rural.



Architecture

- Large choix de motifs et de couleurs.



Conseils et précautions d'emploi

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- **Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.createursdesolsbeton.com)**
- L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

Normes et réglementations

- Référentiel d'application : DTU 21
- Restriction d'utilisation : épaisseur minimale 12 cm
- Trafic léger uniquement

Pour commander

- Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- Classe de consistance : S2, S3
- Granulats Dmax = 22 mm
- **Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation**
- Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme NF EN 206/CN
- Pour une qualification sur l'ensemble des critères de la NF EN 13877, nous consulter

Options disponibles

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo pompe
- ✓ Tapis